

# 曲靖天然灰平锁扣系统市场报价

生成日期: 2025-10-23

使用寿命70-100年：锌是一种耐久的金属材料，具有天然的抗腐蚀性。锌可在表面形成致密的钝化保护层，从而使其保持一个极慢的腐蚀率。实验检测及表明，锌的平均腐蚀率为1微米/年，根据环境的不同0.7mm钛锌板可使用70至100年。同时，其优良的耐久性也使得锌非常适合于沿海地区使用。低维护：使用钛锌板的维护成本低，是一项较好的投资。钛锌板表面钝化层与板材融为一体，对于表面划痕具有自我修复功能。不断产生的钝化保护层，使表面始终保持光滑，对于风沙气候尤为有效，雨水冲刷即可实现表面自洁。锌可在表面形成致密的钝化保护层，从而使其保持一个极慢的腐蚀率。曲靖天然灰平锁扣系统市场报价

平锁扣式系统介绍平锁扣式系统作为传统的金属屋面系统，在现代建筑中仍运用。其主要用于较大坡度屋面及墙面。在钢架结构、混凝土结构、木制结构中均有很好的运用。错落有秩的板块分割，极具装饰效果。瓦式平锁扣系统为建筑学的创新追求打开了一个全部景象。此系统产生的光学效果在大面积的幕墙上尤其显现。扣片的布局直接影响它表现出来的视觉效果，所以此系统主要采用垂直或近似垂直的安装方向;垂直线条可加强建筑物的向上沿伸性，而水平接缝则可增强建筑物深扎于地面的结构感，显然，建筑师极富创造的构思可将我们的视觉到另一层次。瓦式系列包括方形和菱形两种；与具有类似视觉效果的本瓦不同，它们的正面有凸边缘，背面则有凹向边缘，结合简单。瓦片由工厂加工制造。其特殊的规格，几乎可以依从所有曲线造型，即使对于具有复杂几何造型的建筑物，亦能实现可靠并极具视觉吸引力的效果。普遍应用区域包括屋顶窗、烟囱顶和建筑顶边缘。瓦式系统不适用于屋顶，也适用于幕墙，受到欢迎。曲靖天然灰平锁扣系统市场报价钛锌板是100%可回收的，可回收意味着对天然锌储量的有效保护。

通风性原则1. 钛锌板表面钝化层需与空气接触方可形成，不通风会使其背面产生腐蚀。2. 安装时，屋面屋檐应留有进气口，屋脊处应留出气口，不得封死。3. 墙面在墙底与墙头都留气口。墙面通风层厚度不得低于20mm屋面通风层不得低于40mm4.在做系统设计时，除了要考虑整体系统的通风性，还应考虑钛锌板背面的通风性。钛锌板必须在背面铺装隔离层（通风膜或通风丝网），在钛锌板背面提供足够空间以使锌的自保护过程顺利进行，否则钛锌板背面会产生腐蚀。运输原则1. 使用有遮盖的车辆运送钛锌板材料，避免淋水淋雨。2. 在卷材运送过程中，推荐按照原始的包装存放卷材。3. 在卷材运送过程中，根据客户的要求，材料可沿着横轴或纵轴方向放置，我们推荐按照原始的包装存放卷材。如果因为空间不够，需要叠放，请遵循以下原则a.如果卷材运来是沿横轴方向放置，那木架必须按照原来的方式分开存放，不可叠放b.如果卷材运来是沿纵轴方向放置，木架可以叠放，考虑到稳定和安全。

通风原则通风可以保证钛锌板的背部不会形成结露，基材下面的通风层可以带走内部凝结产生的湿气。下面的原则适用于低到中度水平的湿度环境。屋面的通风原则基材下面的通风层可以带走内部凝结造成的湿气。另外，如果渗进了水，水分可以由通风层排出。为保证通风层中空气的顺畅流动，在屋面檐口处一定要留进气口，在屋脊处留出气口。墙面的通风原则一般情况下，建筑物的立面分为两种类型：密闭式墙面系统，开放式雨幕墙面系统。对于密闭式墙面，采用密实墙面使得建筑与外立面完全分离。通常，墙体内部没有通风。开放式的墙面系统允许水分的进入。墙体内部具有空间可以促进水分的迅速蒸发或排除。例如：含有防水层、泛水板和许多透气口的墙体就是这种开放式雨幕系统。对于多数墙面系统，通风层小高度为20毫米，以保证空气从下部进入和从上部排出。钛能够改善合金的抗蠕变性，使其在热胀冷缩后不至产生金属疲劳；铜增加了合金的机械强度和硬度。

具备散热效果好和隔音效果好等优点，解决了其耐热效果一般，容易加大热的传递，提高建筑物内部的温度，同时其隔音效果较差，导致内部比较嘈杂的问题。(二)技术方案为实现上述散热效果好和隔音效果好目的，本实用新型提供如下技术方案：一种耐热耐腐蚀的钛锌板，包括金属垫板，所述金属垫板的顶部固定连接有支撑型钢，所述支撑型钢的顶部固定连接擦条，所述支撑型钢的顶部固定连接保温层，所述保温层的顶部固定连接吸音底板，所述吸音底板的顶部固定连接支撑条，所述吸音底板的顶部固定连接吸音层，所述支撑条的顶部固定连接隔气层，所述隔气层的顶部固定连接找平层，所述找平层的顶部固定连接隔离层，所述隔离层的顶部固定连接透气网，所述透气网的顶部固定连接钛锌板主体，所述钛锌板主体的顶部固定连接隔热层。推荐的，所述保温层为阻燃型模塑聚苯乙烯泡沫板，所述保温层的内部固定连接擦条。推荐的，所述吸音底板为穿孔式吸音底板，吸音层为聚酯纤维吸音板。推荐的，所述吸音层的内部固定连接支撑条，所述支撑条为几型支撑擦条。推荐的，所述隔气层为厚聚氨酯隔气层，所述隔离层为无纺布。推荐的，所述透气网为通风降噪丝网。本系统屋面的金属板块均为良好的建筑外维护系统材料，铝镁锰合金都是良好的导体。曲靖天然灰平锁扣系统市场报价

作为一种高贵典雅的建筑材料，钛锌板可以与木材、玻璃、石材等多种材料完美结合。曲靖天然灰平锁扣系统市场报价

已高速发展成集设计、生产、加工、贸易、工程为一体的大型建材企业，并通过ISO9001□2000质量管理体系世界标准认证。公司已与中天建设、中南幕墙、亚厦幕墙、杭萧钢构、东南网架、常盛钢构、江苏常虹钢构等国内建筑企业达成稳固的材料供应合作关系，与中国美院风景建筑设计院、浙江佳境建筑设计院、北京筑诚建筑设计院、北京别处建筑设计院等建筑设计院所处于长期的配套合作关系。主要产品有：一、铝镁锰直立锁边屋面系统施工图纸深化、材料生产、安装、维修；二、钛锌板直立锁边系统施工图纸深化、材料生产、安装、维修；三、金属墙面围护系统施工图纸深化、材料生产、安装、维修；四、仿古金属琉璃瓦及配件；五、各种开口、闭口式楼承板；六、各种外墙金属平锁扣板、扣条；七、太古铜屋面及墙面材料。曲靖天然灰平锁扣系统市场报价

四川康乾捷瑞建设工程有限公司是一家生产型企业，积极探索行业发展，努力实现产品创新。公司致力于为客户提供安全、质量有保证的良好产品及服务，是一家有限责任公司企业。以满足顾客要求为己任；以顾客永远满意为标准；以保持行业优先为目标，提供\*\*\*的瓦屋面系统，金属屋面系统，智能天窗系统，屋面翻新改造。康乾捷瑞建设工程自成立以来，一直坚持走正规化、专业化路线，得到了广大客户及社会各界的普遍认可与大力支持。